

- OBS -

Les dette før du monterer ditt nye Safehouse sikkerhetsskap

Ditt Safehouse skap monteres på vegg slik at døren åpner og lukker i vertikal retning. For at den skal være lett å betjene er døren utstyrt med en fjærmekanisme.

Når sikkerhetsskapet ikke henger vertikalt medfører fjærmekanismen klemfare. Før skapet monteres på vegg skal derfor døren sikres på følgende måte:

1.
Pakk ut skap og nøkler, legg sikkerhetsskapet flatt på et bord med fronten opp.
2.
Sett nøkkelen i dørlåsen og vri den med uret for å låse opp.



Nøkkel i låst posisjon



Åpen posisjon

3.
Ta tak i slissehåndtaket (der det står "Raufoss Safehouse") og trekk døren ut 5-10 cm, samtidig som du holder sikkerhetsskapet godt fast. Du må ta i litt. Vri nøkkelen tilbake mot uret og ta den ut.
4.
Før døren sakte tilbake til anslag.

Døren er nå sperret med en spalte på 3 cm. Dette hindrer klemfare når skapet festes på vegg. Utvis likevel forsiktighet.

Trekk døren noe ut og ta ut brukerveiledningen og tilbehøret.

I daglig bruk skal slissehåndtaket benyttes for åpning og lukking av døren, ikke dra i nøkkelen.

Vi håper du blir fornøyd med ditt nye sikkerhetsskap.

Med vennlig hilsen Raufoss Safehouse



- Brukerveiledning -
Raufoss Safehouse sikkerhetskap

INNLEDNING

Takk for ditt valg av Raufoss Safehouse sikkerhetsskap. Nedenfor følger en trinn-for-trinn beskrivelse av hvordan skapet monteres på vegg, samt instruksjoner for daglig bruk.

Forankring

For å oppfylle kravene i våpenforskriften, og for forsikringsgodkjenning (FG), skal alle sikkerhetsskap med vekt under 150 kg forankres til vegg eller gulv. Raufoss Safehouse er beregnet på å festes til vegg med minimum 4 stk forankringsskruer.

Den medfølgende fikseringsbraketten og medfølgende forankringsskruer benyttes både for trevegg, vegg med plater (gips/tapet/spon) og betong/mur.

På trevegg eller vegg med plater skal sikkerhetsskapet forankres til bakenforliggende reisverk eller stender.

Nødvendig utstyr

I tillegg til vanlig håndverktøy trengs følgende utstyr:

- > 5,0 mm bor og drill, hvis skapet skal festes på trevegg eller platevegg
- > 6,0 mm betongbor og slagdrill, hvis skapet skal festes på betong- eller murvegg
- > 5 mm Unbrako sekskantnøkkel
Torx T30 nøkkel (eller bit for drill)

MONTERINGSANVISNING

Trinn 1

Sikre døren som beskrevet på arket merket "OBS".

Trinn 2


Der skapet skal henge må det være 30 cm fri høyde under skapet, for åpning av skyvedøren.

Ved montering på trevegg vil spikerrekker ofte vise plasseringen til reisverk/stender. For platevegg anbefales bruk av stenderfinner.

Trinn 3

Lag et merke 12 cm under der du ønsker at skapets toppplate skal være. Det må være feste for forankring i veggen bak merket. Bilde 1

bilde 1



Trinn 4

På merket, bor med;
5,0 mm bor, hvis skapet skal festes på trevegg eller platevegg.
6,0 mm betongbor og slagdrill, hvis skapet skal festes på betong- eller murvegg

Hullene bør være ca 6,5 cm dype.

Trinn 6

Fest forankringsbraketten til veggen med en av forankringsskrue – ikke stram skruen. Bilde 2.

Trinn 7

Heng Safehouse på fikseringsbraketten og fikser med medfølgende M6x8 Unbrako-skrue. Du kan nå merke på veggen for resterende forankringspunkter. Bilde 3.

Bilde 2



Bilde 3



Trinn 8

Løsne Unbrako-skruen, løft skapet av fikseringsbraketten.
Bor hull for alle forankringspunkter. Minimum 4 punkter skal ha tilfredsstillende feste i stenderverk, betong eller liknende.

Trinn 9

Heng skapet tilbake på fikseringsbraketten. Rett opp sikkerhets-
skapet på veggen og trekk til M6x8 skruen i fikseringsbraketten.
Fest forankringsskruer.
I tre- og betongvegger skal forankringsskruene skrues inn i uten
bruk av plugg. Torx T30 nøkkel eller bit i drill benyttes. Bilde 4.

Bilde 4



Bilde 5



Trinn 10

Hyllen monteres med to medfølgende M5x6 skruer. Den kan plasseres i tre forskjellige høyder. Bilde 5.

DAGLIG BRUK

Ved åpning og lukking av dør skal slissehåndtaket i plastdekselet benyttes. Ikke dra i nøkkelen.

Raufoss Safehouse sikkerhetsskapene er vedlikeholdsfrie. De kan rengjøres med en fuktig klut og såpevann.

Hvis en nøkkel går tapt anbefales det å lage en kopi av reservenøkkelen, slik at man alltid har to stk nøkler. I henhold til reglene for forsikringsgodkjenningen har Raufoss Safehouse ikke lov til å føre nøkkelregister. Nøkkelemner lagerføres.

KONTAKT

Vennligst kontakt nærmeste forhandler for tilleggsinformasjon om Raufoss Safehouse.

Vi håper du blir fornøyd med ditt nye sikkerhetsskap!

Med vennlig hilsen Raufoss Safehouse