

## Gratulerer med ditt nye Raufoss Basic 6 våpenskap

### Fastbolting av skap

I henhold til forskrift FG 520:2 skal alle våpen- og sikkerhetsskap med vekt under 150 kg forankres til gulv og/eller vegg. Følgende forankring anbefales:

Mot tre: Minimum 4 stk franske treskruer med dimensjon M8x70 skrues inn i massivt tre, for eksempel gulvbjelker eller vegg-stenderverk.

Mot betong/mur: Minimum 4 stk betongbolter M8x80 (medfølger).

**OBS 1:** Man står fritt til å borre tilpassede hull til forankring i gulv og bakvegg.

**OBS 2:** Før skapet er forankret er det fare for at skapet kan tippe framover når døra er åpen. Utvis derfor forsiktighet hvis skapet ikke er sikret.

### Nøkkel og lås

Ditt skap leveres med FG-godkjent sikkerhetslås. Som produsent har vi ikke lov til å føre register over nøkkel- og låsekombinasjoner. Det er derfor viktig å merke seg følgende:

1. Reservenøkkelen bør oppbevares på en fast, sikker plass, men ikke inne i våpenskapet.
2. Mister du den ene nøkkelen anbefaler vi at du kontakter din lokale låsesmed for å slipe en ny kopi. Forhandler kan eventuelt fremskaffe nøkkelemner.
3. Mistes begge nøklene må et kontrollert innbrudd gjennomføres av låsesmed.

Raufoss Basic 6 våpenskap leveres av:

### Raufoss Engineering AS

E-post: [post@raufoss.com](mailto:post@raufoss.com)

Telefon: (+47) 468 99 000

Vi håper du blir fornøyd med ditt nye våpenskap!